

# 里氏硬度计

## LEEB HARDNESS METER

### SW-6210A(旗舰款/Flagship)

| 项目 ITEMS                            | 参数 SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示屏 Screen                          | 2.4英寸彩屏 / 2.4" Color LCD                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 支持语言 Language                       | 中文/英文 Chinese/English                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 冲击装置 Impact Device                  | D型/Standard Type D                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 测量精度 Accuracy                       | ±6HL@760HLD, ±10HL@530HLD                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 测量范围 Measurement Range              | 170~960HLD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 测量方向 Measuring Direction            | 垂直向下(Vertical down)、斜下(Diagonal down)、水平(Horizontal)、斜上(Diagonal up)、垂直向上(Vertical up)                                                                                                                                                                                                    |
| 硬度测量材料 Hardness Measuring Material  | 钢和铸钢(Steel and cast steel)、合金工具钢(Alloy tool steel)、不锈钢(Stainless steel)、灰铸铁(Gray cast iron)、球墨铸铁(Nodular cast iron)、铸铝合金(Cast aluminum alloy)、铜锌合金(黄铜)Copper-zinc alloy (Brass)、铜锡合金(青铜)Copper-zinc alloy (Bronze)、纯铜Copper-tin alloy (Bronze)、锻钢(Forged steel)                           |
| 强度测量材料 Intensity Measuring Material | 低碳钢(Low carbon steel)、高碳钢(High carbon steel)、铬钢(Chromium steel)、铬钒钢(Chromium vanadium steel)、铬镍钢(Chromium nickel steel)、铬钼钢(Chromium molybdenum steel)、铬镍钼钢(Chromium nickel molybdenum steel)、铬锰硅钢(Chromium manganese silicon steel)、超高强度钢(Ultrahigh strength steel)、不锈钢(Stainless steel) |
| 硬度制式 Hardness Unit                  | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 标准硬度块 Standard Hardness Sample      | √                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 中文语音播报 Chinese Voice Prompt         | √                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 存储容量 Max Storage                    | 800组(冲击次数32~1) / 800 units(Impact Times 32~1)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 电池类型 Battery                        | 3.7V 2000mAh锂电池 Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 充电规格 Charging Specifications        | DC 5V/ 1A Type-C USB接口 / Interface                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工作环境 Work Environment               | 周围环境无强烈振动(No strong vibration)、无强烈磁场(No strong magnetic field)、无腐蚀性介质及严重粉尘(No corrosive medium and serious dust in the surrounding environment)                                                                                                                                           |
| 存储温度 Storage Temperature            | -10°C~50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工作温度 Working Temperature            | 0°C~40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 存储湿度 Storage Humidity               | 10%~70%RH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 外形尺寸 Product Dimension              | 140x66x28.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 外箱尺寸 Carton MEAS                    | 600x398x266mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 装箱数量 QTY per Carton                 | 6 PCS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 重量 G.W per Carton                   | 26.7KG                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

